

**duoMAT 450**

**duoMAT 650**

**duoMAT 850**

Двухкамерные вакуумные машины в гигиеническом исполнении CleanDesign



 **High Quality**  
aus Deutschland  
made in Germany

Четкие формы.  
Четкие функции.



duoMat - полуавтоматические двухкамерные вакуум-упаковочные машины нового поколения в гигиеническом исполнении CleanDesign. Они выглядят очень внушительно благодаря своим четким формам и функциям. Все поверхности машины выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Наклонный рельеф крышки препятствует скоплению воды. Машины просты в эксплуатации, конструктивно подготовлены для удобного сервисного обслуживания и ежедневной мойки. Новое управление

программного обеспечения IGT понятно и информативно. Мы производим машины duoMAT в трех подходящих под Ваш продукт и производительность моделях со сварочными планками длиной 450, 650 и 850 мм соответственно. Серия машин duoMAT предназначена для вакуумирования и запайки продуктов в термосвариваемые вакуумные пакеты. К примеру, Вы можете упаковать свежее мясо или мясные продукты, рыбу, сыр, овощи, сухофрукты, орехи, а также не пищевые продукты.

Функция интервального вакуума позволяет произвести процесс упаковки в более щадящем режиме, что важно для деликатных и влажных продуктов, как фарша, печеночного паштета или различных порошкообразных продуктов.



Простота в обслуживании: Крышка машины образует вакуумную камеру. Оператор укладывает продукт в одну из камер машины и закрывает крышку. При закрытии крышки, процесс упаковки начинается полностью автоматически.



Открытая со всех сторон рабочая поверхность (на фото без наполнительных плит) позволяет оператору работу с любой стороны.



#### Характеристики:

- полностью из нержавеющей стали, предназначена для каждодневной мойки
- в гигиеническом исполнении CleanDesign от WEBOMATIC
- плоская конструктивная форма рабочего стола
- открытая со всех сторон рабочая поверхность
- конструкция машины подготовлена для удобного сервисного обслуживания
- сварочные планки снимаются без какого-либо инструмента, безкабельное соединение
- наполнительные плиты из полимера предназначенного для пищевой промышленности
- двойной шов запечатывания на выбор по одной сварочной и обрезной струне, либо две сварочные струны (сварочная и обрезная струны регулируются отдельно)
- запечатывание «Bi-aktiv» для пакетов из более толстых материалов или ламинированных, например, фольгой ( опционально, за дополнительную плату)
- масляный кран стандартно установлен на вакуумном насосе
- защитный автомат электродвигателя вакуумного насоса
- функции «Мягкого обжима - Soft-Air» и «Газации – MAP» ( опционально, с возможностью последующего дооснащения)

Комфорт управления и обслуживания  
благодаря новаторскому управлению  
и гигиеническому исполнению CleanDesign от WEBOMATIC



Инновационное управление:  
обзор параметров на TFT-дисплее  
и интуитивное управление при  
помощи сенсорного колесика.  
Путем давления пальцем вы либо  
изменяете введенные параметры,  
либо подтверждаете выбранное -  
путем нажатия в центр сенсорного  
колесика.



Машина на роликах с блокировкой  
или на ножках: Мы предлагаем  
любую из трех моделей duoMATна  
ваш выбор либо с ножками  
выставляемыми по высоте, либо  
на роликах с блокировкой.

Новейшее управление IGT («Innova-  
tive Glass Touch») на базе емкостных  
сенсоров позволяет управление машины  
при помощи сенсорного колесика. На  
графическом TFT- дисплее отображаются  
все данные и рабочие параметры. Само  
собой разумеется, что поверхность  
этого управления отвечает всем  
гигиеническим стандартам и является  
неотъемлемой частью гигиенического  
исполнения CleanDesign от WEBOMATIC.  
Серийный ряд машин duoMAT работает  
на базе управления – IGT-*premium*.

Управление на базе емкостных сенсоров  
IGT-*premium* имеет следующие  
характеристики:

- TFT- дисплей (ок. 94 x 54 мм) с высоким разрешением
- гладкое и гигиеничное сенсорное колесико управления
- несколько языков управления
- вакуумный сенсор измеряющий абсолютную величину вакуума, «Мягкого обжима – Soft-Air» и «Газации – MAP»



Порядок: Даже внутри крышки чистота и порядок. Еще одна составная часть гигиенического концепта CleanDesign от WEBOMATIC.



Комфорт обслуживания: Сварочные планки, которые находятся внутри крышки, снимаются и устанавливаются без какого-либо инструмента, безкабельное соединение.



CleanDesign: Все поверхности из высококачественной нержавеющей стали. Рабочая поверхность машины предназначены для ежедневной мойки. В режиме мойки вакуумные клапана закрыты, что позволяет беспрепятственную мойку.

Форсунки «газации- MAP»: обязательное оснащение для упаковки в защитной газовой среде.



- три разных режима работы относительно значения вакуума:
  - «best-vac»: процесс вакуумирования происходит до наилучшего значения конечного вакуума
  - «ultimate value»: процесс вакуумирования происходит до установленного значения вакуума
  - «time select»: процесс вакуумирования по установленному времени
- функция интервального вакуума: процесс упаковки происходит в более щадящем режиме, к примеру,

- при упаковке фарша для колбасных изделий, печеночного паштета, порошкообразных продуктов и пр.
- функция быстрой остановки вакуумного насоса
- функция быстрой остановки программы
- тест на герметичность вакуумной камеры
- тест на герметичность мембраны запайки
- информация о важнейших параметрах эксплуатации машины

- указание сервисных интервалов обслуживания машины
- функция прогрева машины
- три уровня доступа с различными полномочиями
- опционально: подключение принтера для печати этикеток

## Технические данные

## Полуавтоматические двухкамерные упаковочные машины duoMAT

duoMAT450



duoMAT 650



Ширина x Глубина:	1.375 x 850 мм	1.715 x 980 мм
Высота до кромки рабочего стола:	880 мм	880 мм
Высота до кромки крышки (в открытом состоянии):	1.335 мм	1.445 мм
Внутренние размеры камеры (полезные):	450 x 500 x 180 мм (Ш x Г x В)	650 x 645 x 200 мм (Ш x Г x В)
Максимальный размер продукта:	450 x 500 x 130 мм или 350 x 500 x 180 мм (Д x Ш x В), обусловлены радиусом перемещения крышки и формы продукта	650 x 645 x 150 мм или 550 x 645 x 200 мм (Д x Ш x В), обусловлены радиусом перемещения крышки и формы продукта
Длина сварочных планок:	4 x 450 мм	4 x 650 мм
Расположение сварочных планок:		
■ Стандартное:	Z: □□	Z: □□
■ Опционально, за дополнительную плату:	–	N: □□, U: □□
Мощность вакуумного насоса:		
■ Стандартного:	63 м <sup>3</sup> /час	160 м <sup>3</sup> /час
■ Опционально, за дополнительную плату:	100 м <sup>3</sup> /час	250 м <sup>3</sup> /час, 300 м <sup>3</sup> /час

Оставляем за собой право на  
технические изменения.



Все машины WEBOMATIC соответствуют  
действующим Европейским нормам CE,  
EMV, EAC.

## duoMAT 850



2.135 x 980 мм

880 мм

1.540 мм

850 x 645 x 200 мм (Ш x Г x В)

850 x 645 x 150 мм или

750 x 645 x 200 мм (Д x Ш x В),

обусловлены радиусом перемещения

крышки и формы продукта

4 x 850 мм

Z:

N: U:

160 м<sup>3</sup>/час

250 м<sup>3</sup>/час, 300 м<sup>3</sup>/час


### Серийное оснащение машин:

Управление на базе емкостных сенсоров IGT-*premium* со следующими параметрами

- TFT-дисплей 4,3" с высоким разрешением (ок. 94 x 54 мм)
- высокочувствительное сенсорное колесико управления
- режимы работы: «best-vac», «ultimate value», «time select»; интервальный вакуум
- вакуумный сенсор измеряющий абсолютную величину вакуума, «Мягкого обжима – Soft-Air» и «Газации – MAP»  
закрытие вакуумных клапанов в режиме мойки  
наполнительные плиты: 8 штук (4 штуки с каждой стороны)


### Возможность выбора:

Ножи настраиваемые по высоте или ролики с блокировкой



#### Двойное запечатывание с обрезанием

**излишков пакета:** сварочная планка (сверху) оснащена одной сварочной и одной отрезной струной. Обе струны с отдельным регулированием.



#### Двойное запечатывание без обрезания

**излишков пакета:** сварочная планка (сверху) оснащена двумя сварочными струнами. Для гарантированной запайки пакета – используется при загрязненных краях пакета.


### Опции (за дополнительную плату):

«Газация – MAP»: Упаковка в среде защитного газа для сохранения свежести и формы продукта

«ESA»: опция «Мягкого обжима – Soft-Air» позволяет щадящую упаковку деликатных продуктов или предотвращает смещение легких продуктов внутри вакуумного пакета

«PR»: Процесс запайки при поддержке сжатым воздухом  
Специальное напряжение

Подключение принтера для печати этикеток



**Запечатывание «Bi-aktiv»:** Параллельно идет запайка сверху и снизу – предлагается опционально, для пакетов из более толстых материалов или ламинированных алюминием.

Упаковка – это наша страсть



Вакуумные камерные машины  
Машины для упаковки в готовые лотки  
Термоусадочные линии  
Термоформовочные машины  
Интеграционные и комплексные решения

**WEBOMATIC®**

Maschinenfabrik GmbH  
Hansastr. 119  
D-44866 Bochum

Телефон +49 (0) 2327-3099-0  
Факс +49 (0) 2327-3099-29  
info@webomatic.de  
www.webomatic.de

**Мы разрабатываем вакуумные упаковочные машины уже 55 лет.**

**Высококачественная техника из Германии:** Машины WEBOMATIC успешно оправдывают свою репутацию, почти во всех сферах упаковки, по всему миру. Все равно что упаковывается: скоропортящиеся продукты в вакуумную упаковку, стерильные косметические и медицинские изделия или высокочувствительные промышленные изделия. Более 100.000 проданных машин доказательство нашего качества.

**Отличительные характеристики продукции:**

- первоклассная обработка
- высококачественные материалы и комплектующие
- простота в обслуживании
- длительный срок эксплуатации
- надежность
- комфортное сервисное обслуживание
- наличие комплектующих по всему миру

**Компактные и масштабные решения: для небольших предприятий и промышленных гигантов, для пищевых и не пищевых отраслей**

Концепт „Все из одних рук“ реализован в центральном производственном комплексе фирмы WEBOMATIC в г. Бохуме (Германия): здесь наши конструкторы работают над креативными решениями для высокотехнологичных машин, которые создаются на оснащенном современнейшим оборудованием производстве, площадь которого составляет свыше 8500 м<sup>2</sup>. Гарантией первоклассного качества WEBOMATIC является сочетание технического и предметно-ориентированного „ноу-хау“ с отбором высококлассных материалов и комплектующих от зарекомендовавших себя поставщиков.

Материалы, техника, оснащение и дизайн – всегда на острие прогресса.

**Наше качество – это Ваш успех!**